

质量控制-
流延膜
吹塑膜

FST 薄膜收缩测试仪

测量标准
ASTM D2372

测定无限制
薄膜收缩

快速
清洁
可重复
测量

预测薄膜性能

符合客户要求
优化生产
改善质量



FST 薄膜收缩测试仪

Hanatek FST 薄膜收缩测试仪用于测量温度对薄膜的影响。塑料薄膜在加热过程中迅速收缩，这一作用可用于包装很多物品，从食物到消费品。

这种收缩作用是由于内力在制造过程中被锁定至薄膜而在加热时被释放。它也被称作线性热收缩或自由收缩。

影响收缩量的因素是薄膜类型、厚度和热封温度。

测试薄膜收缩率，以确保它适用于特定的包装应用及为该应用确定正确的温度。

功能

快速高效测试

快速和准确的加热盘控制使得薄膜收缩测试可在数分钟内执行

方便测定薄膜收缩率

易于阅读的背光比例尺可方便地确定薄膜收缩率。

附件

刻度测量盘

随机提供的刻度测量盘用于冷却测量收缩率或收缩宽度。

高温油，模板，移液器，镊子和切刀

技术规格

| | |
|-----|------------------|
| 标准 | ANSI/ASTM D 2372 |
| 显示 | LCD 带有设置和实际温度读数 |
| 温度 | 范围 40-400° C |
| | 准确度 +/- 0.3 ° C |
| 计时器 | 失效计时器，带有报警，过冲记录 |



 東林亞太有限公司 Technology & Art for Quality Assurance
Rhopoint/Hanatek中国代理 www.dorion.cn info@dorion.cn

华南

地址：深圳市福田区深南大道7008号
银座国际大厦2501室
电话：0755-33307537 33307538
传真：0755-33307540
Email: sz@dorion.cn

北方

地址：北京市朝阳区北苑路13号
领地OFFICE C座808室
电话：010-51095191
传真：010-51095192
Email: bj@dorion.cn

西南

地址：昆明市高新区科医路92号
云南烟草科技园A座二楼
电话：0871-8328760
传真：0871-8319897
Email: sw@dorion.cn

华东

地址：苏州市桃花坞
电话：0512-67201876
传真：0512-67201876
Email: east@dorion.cn
Mobile:15818762861